

Unterflurführung mit Dämpfung OSHX-18 3D  
 Coulisses tiroir, fermeture amortie 3D OSHX-18 3D  
 Guía de montaje inferior con sistema de retención OSHX-18 3D



NL | Schrankkante / bord de l'armoire / borde del armario

1. Führung links/rechts  
 glissière gauche/droite  
 guía izquierda/derecha

2. Kupplung links/rechts + Schrauben  
 accouplement gauche/droite + vis  
 acoplamiento izquierdo/derecho + tornillos

AV

NL = Nennlänge der Führung  
 longueur nominale de la glissière  
 longitud nominal de la guía

AV = Auszugsverlust  
 perte de coulissement  
 pérdida de extensión

Installationhinweis: Für einwandfreie Funktion der Schublade darf die Breite der Schublade die Nennlänge der Führung nicht überschreiten.  
 Remarques d'installation : Pour un fonctionnement correct des tiroirs, leur largeur ne doit pas dépasser la longueur nominale de la glissière.  
 Notas de instalación: Para el correcto funcionamiento del cajón, su ancho no debe exceder la longitud nominal de la guía.

	L mm	AV mm		kg		
PB-3D0SHX18-300-H	300	16	Vollauszug totale completa	30		Stahl acier acero
PB-3D0SHX18-350-H	350					
PB-3D0SHX18-400-H	400					
PB-3D0SHX18-450-H	450					
PB-3D0SHX18-500-H	500					
PB-3D0SHX18-550-H	550					

